

# Steckdose

Die gummierte Oberfläche des Kontakteinsatzes führt zu einer noch höheren Dichtigkeit der Steckdose von der Kontaktseite her. Das Gum-

mi drückt sich an die Kontaktstifte, wodurch der Wassereintritt in den hinteren Teil der Steckdose verhindert wird.

**Pol-Anzahl:** 15  
**Steckerausführung:** Crimpkontakt  
**Montageart:** Bajonett  
**Anschluß:** mit Kabelverschraubung

**Form:** gewinkelt  
**IP-Code:** IP 69K  
**Zulassungsart:** ADR/GGVS-geprüft mit Dichtungen  
**Info:** mit gedrehten Kontakten mit Lamellenkappe

Spannung V	Adernquerschnitt mm <sup>2</sup>	Gewinde	DIN/ISO	LE	Artikel-Nr.
24	12 x 1,5 3 x 2,5	M25	12098	1	51305638
Inhalt			DIN/ISO	Pol-Anzahl	ME
Gehäuse			12098	15	1
Zubehör			Querschnitt mm <sup>2</sup>	siehe	LE
Crimpzange CrimPro 10				Katalog08	1
Crimpzangeneinsatz (ABS - 24V)			1,5 bis 2,5 4 bis 6	Katalog08	1

