

LCR19 - Ref. 213010 / LCR19 LED A22 / 1415545



Compact et ultra fin, il possède des options simplifiant l'installation sur véhicule : une résistance intégrée pour le contrôle de défaillance de l'indicateur, des connecteurs additionnels pour raccorder les feux de position latéraux clignotants mais aussi un feu de position ou un éclairer de plaque...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Secteur d'activité	Engins de déneigement
Marque	Vignal
Type de Produit	Feu complet
Voltage	24V
Source	LED
Courant Max	Repiquage A position latéral clignotant : 0.7A (20W max), Repiquage B position : 0.5A (14W max)
Connecteur	AMP MCP 4 voies
Sens de Montage	Horizontal
Côté	Gauche/Droit
Matière Cabochon	Polycarbonate
Forme	Rond
Entraxe de Fixation	45 mm
Profondeur	45 mm
Diamètre	140 mm
Poids	0,52 Kg

www.vignal-group.com - contact@vignal-group.com

France Lyon HQ : +33 (0)4 72 90 29 29
 France Caen : +33 (0)2 31 74 73 13
 Switzerland Rancate : +41 (0) 91 640 50 80

US Mosinee : +1 715 693 1530
 China Changzhou : +86 137 7686 3469

 **VIGNAL**
 LIGHTING GROUP

Date d'impression : 24/09/2021




LCR19 - Ref. 213010 / LCR19 LED A22 / 1415545

Fonctions Principales	Clignotant, Stop, Position Glowing
Fonctions Spécifiques	2 connecteurs additionnels : 1 feux de position latéraux clignotants ; 1 feux de position ou éclairer de plaque
Protection IP	IP69K
CEM	ECE R10
ADR	ADR
ECE	E2 19106
Secteur d activité	Agricole, Camions et Poids lourds, Construction et Engins de chantier, Remorques et Semi-remorques

APPLICATIONS

Constructeur	Modèle	Référence	Date de début	Date de fin
SCHMITZ	TRAILER	1415545		


AUTRES VISUELS



LCR19 - Ref. 213010 / LCR19 LED A22 / 1415545



AMP MCP CONNECTOR / CONNECTEUR AMP MCP			
AMP MCP connector detail <i>Détail connecteur AMP MCP</i>	Pinning in connector <i>Repérage des fonctions dans le connecteur</i>	Function <i>Fonction</i>	Power consumption <i>Consommation électrique</i>
	1	Ground / Masse	-
	2	Indicator / Indicateur	850mA (24W@24V) + ISO 13207 pulse
	3	Stop / Stop	105mA (24W@24V)
	4	Tail / Position	60mA (2W@24V)

SUPERSEAL CONNECTOR / CONNECTEUR SUPERSEAL		
Supersal connector detail <i>Détail connecteur Superseal</i>	Pinning in the connector <i>Repérage des fonctions dans le connecteur</i>	Function <i>Fonction</i>
	1	Ground / Masse
	2	Additional * / Repérage *

ACCESSOIRES



D14984

CONN - Kit de réparation connecteur AMP MCP 4 voies...

D14983

FCA - Faisceau ADR 4VF MCP/NU câble 2,5M