

PE 14-3 125 Polierer

Bestell-Nr. 406-813



CHF 455.00

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlauf Sperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start
- Aufgrund des breiten Drehzahlbereiches bestens geeignet, um mit Polierkörpern ab Ø 80 bis max. Ø 160 mm perfekt zu arbeiten
- Empfohlener Polierkörper Ø 140 mm
- Ergonomische Bauform
- Schlanker Stielgriff und ergonomisch geformte Griffhaube für optimales Handling und ermüdungsfreies Polieren
- 4 Meter PUR H05-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit
- Spindelarrretierung

Technische Attribute

Max. Polierkörperdurchmesser:	160 mm
Max. Stütztellerdurchmesser:	125 mm
Leerlaufdrehzahl:	1100-3700 / min
Leistungsaufnahme:	1400 Watt
Werkzeugaufnahme:	M 14
Abmessung (L x H):	375 x 120 mm
Kabellänge:	4.0 m
Gewicht:	2.2 kg

Grundausrüstung

1 seitlicher Handgriff 252.721

Zubehör

Filtzteller M14 Ø125	122-726
Ersatzfilz Ø125	122-742
Klett-Teller Ø115 gedämpft M14	240-311
Mikrofaser Polierruch Classic	317-098
Klett-Teller Ø125 gedämpft M14	350-737
Polierfell Premium Ø140	376-515
Polierfell Premium Ø160	376-523
Mikrofaser-Polierruch Premium	376-531
Polierfell Premium Ø80	420-484
Klett-Teller Ø75 gedämpft M14	420-492
Polierschwamm Ø80, grün VE 2	434-264
Polierschwamm Ø140, grün	434-272
Polierschwamm Ø160, grün	434-280
Polierschwamm Ø80, orange VE 2	434-302
Polierschwamm Ø140, orange	434-310
Polierschwamm Ø160, orange	434-329
Polierschwamm Ø80, rot VE 2	434-345
Polierschwamm Ø140, rot	434-353
Polierschwamm Ø160, rot	434-361
Polierschwamm Ø80, violett VE 2	434-442
Polierschwamm Ø140, violett	434-450
Polierschwamm Ø160, violett	434-469
Polierschwamm Ø40, grün VE 2	442-631
Polierschwamm Ø40, violett VE 2	442-658
Polierschwamm Ø40, orange VE 2	442-666
Polierschwamm Ø40, rot VE 2	442-674
Politur P05/05-LDX	443-271
Politur P03/06-LDX	443-298
Politur W02/04	443-301
Klett-Teller Ø35 gedämpft M14	446-254

