



ANLASSHILFE
Sofortstart bei jedem Wetter

DÉMARRAGE
MOTEUR

Départ instantané
par tous les temps

STARTVLOEISTOF

Ogenblikkelijk starten
onder alle omstandigheden



DE Gebrauchsanweisung : Kurz in den Luftfilter sprühen, Anlasser betätigen. Die mit einem Spezialventil ausgestattete Flasche sprüht in jeder Lage.

Benzinmotor : Beim Anlassen ¼ Gas geben. **Dieselmotor** : Beim Anlassen ¼ Gas geben ohne vorzuglühen oder Flammkerze zu betätigen. Bei starker Kälte nach der Zündung noch einige Sekunden nachsprühen.

FR Pulvériser une seconde dans l'entrée du filtre à air et actionner le démarreur.

Ce bidon, équipé d'une valve spéciale, fonctionne dans toutes les positions d'utilisation. **Moteur à essence** : accélérer légèrement en actionnant le démarreur.

Moteur Diesel : démarrer sur le ralenti, sans utiliser le système de préchauffage (bougies ou résistances). Par grand froid, maintenir la pulvérisation quelques secondes après l'allumage.

NL Holts startvloeistof voor benzine, diesel, en tweetakmotoren. Dankzij het speciale spuitventiel in alle standen te gebruiken. Voor het starten van motor de startvloeistof gedurende 1 seconde in de luchtinlaat van de luchtfilter spuiten. **Benzine motor**: gaspedaal licht indrukken bij het starten. **Dieselmotor**: starten zonder voorgeloeien.

DE Gefahr: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck; kann bei Erwärmung bersten. Enthält: Diethylether. Kann explosionsfähige Peroxide bilden. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften einer Entsorgung zuführen. Enthält: Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, leicht, Diisopropylether, Aceton.



FR Danger: Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Contient: Oxyde de Diéthyle. Peut former des peroxydes explosifs. Nocif en cas d'ingestion. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Éviter de respirer les vapeurs/aérosols. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éliminer le contenu/récipient selon les réglementations locales. Contient: Naphtha (pétroleum), hydrotraité light. Oxyde de diisopropyl. Acétone.

NL Gevaar: Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk; kan open barsten bij verhitting. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Kan ontplofbare peroxiden vormen. Buiten het bereik van kinderen houden. Spuitnevel niet inademen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften. Product bevat: diethylether, nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht, diisopropylether, aceton.

Holt Lloyd International Ltd.

Barton Dock Road,

Manchester, M32 0YQ UK

Email: info@holtsauto.com

FDS: www.holtsauto.com/fr


DE Tel: +49 (0) 2642 400 501

FR Tel: +33 (0) 3 64 99 00 32

NL Tel: +44 (0) 161 866 4800

PRODUCT CODE | HSTA0002A

ACP869 Made in E.U.



5 010218 1004450 >

300ml 405