

PRODUKTDATENBLATT


KFS


PROLINE ●●○

Unterlage Vulkanfiber
Kornart Aluminiumoxid
Bindung Kunstharz

- Gute Zerspanungsleistung
- Hohe Lebensdauer
- Geringer Funkenflug

Aluminiumoxyd-Fiberscheibe – das Korn ermöglicht eine hohe Abtragsleistung auf Stahl.

 Einsatz nur auf passenden Stützstellern RH TURBO und RH ST siehe Seite 71



| | |
|----------------------------------|---------------|
| Typenbezeichnung | KFS |
| Artikelbezeichnung 1 | Fiberscheibe |
| Artikel-Nr. | 300005 |
| GTIN | 4011890020845 |
| Inhaltsmenge | 25 |
| Inhaltseinheit | Stück |
| Gewicht | 0,028 kg |
| Produktabmessung | 115 x 22,23 |
| Durchmesser 1 | 115 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Körnung SU | 50 |
| Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D) | / |
| Unterlage | Vulkanfiber |
| Kornart | Aluminiumoxid |
| Bindung | Kunstharz |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 80 m/s |
| maximale Drehzahl | 13300 U/min |
| Produktkategorie-Nummer | PK06 |
| Produktkategorie-Text | SU |
| GTIN-Code Verpackungseinheit | 4011890082836 |
| Verpackungsart | Karton |
| Länge Verpackung | 120 mm |
| Breite Verpackung | 120 mm |
| Höhe Verpackung | 50 mm |
| Gewicht-Verpackungseinheit | 0,700 kg |
| Zolltarifnummer | 68053000 |
| Herkunftsland | TR |