

:: Control-Spray

Schleifkontrollspray

CHARAKTERISTIK

Das Produkt ist eine speziell für den Autolackierer entwickelte schwarze Kontrollfarbe für die optische Schleifhilfe. Control Spray ist schnelltrocknend, nass und trocken schleifbar.

EINSATZGEBIET

Kontrollfarbe, die auf die gespachtelten Stellen leicht vernebelt aufgesprüht wird. Control Spray dient dazu, nach dem Schleifen vorhandene Poren und Unebenheiten sichtbar zu machen.

PRODUKTANGABEN

Materialdaten:

Farbton: schwarz

Trockenzeit: ca. 5 -10 Min.

schleifbar: nach 5 - 10 Min.

VERARBEITUNG

Der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein. Die Spraydose vor Gebrauch mind. 1-3 Min. schütteln. Sprühabstand 25 - 30 cm. Dünne Schichten auf die noch nasse oder bereits ausgehärtete Fläche aufsprühen.

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und



03/2021

abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechtsverhältnissen auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte. Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.